

▼ 下图从左至右为: JHA-356.JHA-156



JH, JHA 系列

承载能力:
7-150ton

行程:
76-155mm

最大工作压力:
700bar



载重滚轮小车
参见本目录的工具部分的载重滚轮小车，可便于运输。

- 内置溢流阀防止过载
- 正面及底面经机械加工，使其可在空间紧凑的角落里紧贴定位镀铬柱塞
- 包含手柄
- 7、15 和 35 吨 JHA 系列可全方位操作
- 75 和 150 吨 JHA 系列可(竖直与水平)两个方位操作
- JH 系列配有自动旁路口以防止过度伸出

▼ Enerpac 铝制千斤顶富有创造性地运用。



类型	千斤顶 承载能力 ton (kN)	行程 (mm)	型号	千斤顶 有效 面积 (cm ²)	本体 高度 (mm)	伸展 高度 (mm)	底盘尺寸 (W x L) (mm)	柱塞 直径 (mm)	泵速	重量 (kg)
通用型	7 (62)	76	JHA-73	9.6	133	209	73 x 158	30.2	单速	5.0
	15 (133)	153	JHA-156	20.3	247	401	92 x 238	41.4	单速	13.2
	35 (311)	155	JHA-356	45.6	257	412	117 x 254	54.1	单速	18.1
	75 (667)	153	JHA-756	102.6	285	439	174 x 325	114.3	单速	42.6
	150 (1335)	155	JHA-1506	197.9	327	482	241 x 407	158.8	双速	95.3
钢质型	30 (267)	155	JH-306	38.3	254	409	95 x 242	69.9	单速	26.8
	50 (445)	154	JH-506	62.1	260	414	127 x 258	88.9	双速	40.8
	100 (890)	153	JH-1006	133.1	287	440	181 x 328	130.1	双速	74.4